



Teploměry pro kotle ústředního vytápění



Skleněný obalový teploměry se stopkou v přímém nebo úhlovém provedení (se stopkou dolů zahnutou 90° dozadu), ve dvou standardních rozměrových řadách s délkou stupnicové části L=240mm (**typ 240**) a L= 160 mm (**typ160**).
Stupnice z mléčného skla nebo jiného vhodného materiálu, ukončení teploměrů je uzávěr na korek a tmel.
Vyměření stupnice při ponoru stonku.
Používají se v ochranných plastových nebo hliníkových pouzdrech s tlakovou AI jímkou s přípojovacím závitem M20x1,5, G1/2 nebo G 3/4.

Kotlový teploměry - typ 160, přímý nebo úhlový

Stupnicová část: průměr cca. 20 mm, délka 160 mm.
Stopka: průměr 8 mm, délka stonku 50 mm

Kotlový teploměry - typ 240, přímý nebo úhlový

Stupnicová část: průměr cca. 20 mm, délka 240 mm.
Stopka: průměr 8 mm, délka stonku 80 mm

RAMSES sdružení, Aloisovská 116, 198 00 Praha 9 – CZ
tel. +42 2 66611106, tel.,fax + 42 2 66611105, e-mail: info@ramses.cz , <http://www.ramses.cz>
